

AKMENS VATA

ROCKWOOL[®]
NEDEGI IZOLIACIJA



CREATE AND PROTECT[®]

- pirmiausia „kojos“ –
padėklo atramos...

- po to guldamos
stogo izoliacijos plokštės...

- ir gaunamas
sunaudojamas padėklas!



Padėklai ant stogo iš profiliuoto plieno skardos lakštų

Pasirinkę sunaudojamus
Rockwool padėklus, būsite
tikri, kad jau suklotos ar
naujai klojamos izoliacinės
plokštės nebus pažeistos.
Be to, didelio pločio atramos
tokiuose padėkluose lemia,
kad jie yra stabilūs net ant
profiluoto plieno lakštų.



Ekonominė nauda



Ant plokščių stogų sunaudojami Rockwool padėklai
pasiteisina ir ekonomiškumo požiūriu:

- padėklų atramos sunaudojamos kaip paprasta izoliacinė medžiaga, todėl beveik nelieka atliekų;
- izoliacinės plokštės suklojamos greičiau, nes nebereikia tvarkyti pakuotės atliekų;
- palyginti su įprastiniais padėklais, sutaupoma lėšų kėlimo įrangai, kuri dabar gali būti mažesnės keliamosios galios;
- taupomos konteinerių ir transporto nuomos lėšos;
- sumažinamas pakuotės atliekų kiekis.

Išardžius
naują padėklą, lieka
tik plonytė polietilininė
plėvelė ir padėklo atramos,
 kurios suklojamos
kaip įprastos izoliacinės
plokštės...



Štai kas daroma su sunaudojamų padėklų atramomis



Sunaudojamo Rockwool padėklo atramos padarytos iš tų pačių plokščių, kurios supakuotos tame padėkle. Dėl to padėklo atramos gali būti sunaudojamos klojant stogo izoliaciją.


Atramų matmenys suderinti su Rockwool stogo izoliacijos plokščių matmenimis, todėl jų nebereikės pjaustyti ir nesusidarys akmenų vatos atliekų. 300 mm pločio, 1 000 mm ilgio ir atitinkamo storio atramos tinka kloti greta Rockwool stogo izoliacijos plokščių.

Ilgosiomis kraštinėmis suglaudus dvi tokias atramas, gaunama standartinių matmenų izoliacijos plokštė.

Atramos gali būti glaudžiamos ir prie ilgųjų stogo izoliacijos plokščių kraštinių.



Atramas galima kloti prie švieslangių, gaisrasienių, parapetų ir pan.



Matmuo x priklauso nuo plokščių storio, nors minimalus jo dydis – 90 mm. Visų surašytų matmenų dimensija – milimetrai.

Štai kas lieka...



– apie 600–1 000 gramų polietileninės plėvelės.



Garantuojame, kad gaminiai pagaminti pagal Europos mineralinės vatos standartą.



Rockwool kokybės kontrolės sistema yra sertifikuota pagal ISO 9001 standartą.

UAB Rockwool
A. Goštauto g. 40B
LT-01112 Vilnius
Tel. (8~5) 212 6024
Faks. (8~5) 212 4492
office@rockwool.lt
www.rockwool.lt

ROCKWOOL®
NEDEGI IZOLIACIJA